Addisil™ 6100

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب سیلیکونی Addisil 6100 یک درزگیر چسب سیلیکونی تک جزئی و گرماپخت است که بدون نیاز به پرایمر به بسیاری از سطوح می‌چسبد و در دماهای بالا به سرعت پخت می‌شود. این محصول زمان کارکرد بسیار طولانی در دمای اتاق دارد و تا زمانی که در معرض دماهای بالا قرار نگیرد، به طور کامل پخت نمی‌شود. Addisil 6100 یک خمیر تیکسوتروپیک مشکی رنگ است که می‌توان آن را روی سطوح عمودی یا بالای سر اعمال کرد. ویژگی‌ها و مزایای کلیدی: محصول تک جزئی - بدون نیاز به مخلوط کردن، نگهداری در دمای اتاق، پخت سریع در دمای بالا (در محدوده 140 درجه سانتیگراد تا 230 درجه سانتیگراد)، چسبندگی بدون پرایمر به بسیاری از انواع سطوح (به عنوان مثال شیشه، مینا، آلومینیوم، سرامیک)، عدم تشکیل محصولات جانبی پخت، غیر خورنده برای فلزات، عملکرد خوب در محدوده دمایی گسترده، دمای سرویس -50 درجه سانتیگراد تا 250 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	پخت سریع	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	غیر خورنده	-	-
	تیکسوتروپیک	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها چسب‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	خمیر	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk	-	-
چگالی	1.12 g/cm³	-	-
زمان پخت		- - - -	- - - -
	8.3E-3 hr hr hr		
سختی Shore	42	-	-
استحکام کششی	9.50 MPa	1377.86 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	%	-	-
استحکام پارگی	25.0 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.