Addisil™ 6300

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پوشش سیلیکونی Addisil 6300 یک پوشش سیلیکونی تک جزئی گرماپخت شونده است که بدون پرایمر به بسیاری از زیرلایه ها می چسبد و در دماهای بالا به سرعت پخت می شود. این محصول زمان کارکرد بسیار طولانی در دمای اتاق دارد و تا زمانی که در معرض دماهای بالا قرار نگیرد، به طور کامل پخت نمی شود. Addisil 6300 یک ماده سفید و روان است که می تواند با استفاده از تیغه روی غلتک روی پارچه اعمال شود. مطابقت با مقررات FDA ویژگی ها و مزایای کلیدی محصول تک جزئی - بدون نیاز به مخلوط کردن نگهداری در دمای اتاق پخت سریع در دمای بالا (در محدوده 140 درجه سانتیگراد تا 230 درجه سانتیگراد) چسبندگی بدون پرایمر به بسیاری از انواع زیرلایه ها عدم تشکیل محصولات جانبی پخت غیر خورنده برای فلزات عملکرد خوب در محدوده دمایی گسترده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	پخت سریع	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
	غیر خورنده	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk	-	-
چگالی	1.04 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	30 Pa·s	-	-
زمان پخت		-	-
	8.3E-3 hr	-	-
	hr	-	-
	hr	-	-
سختی Shore	30	-	-
مدول کششی	0.600 MPa	87.02 psi	-
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	300 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.