Exelene® PVC K65

تولیدکننده	Montachem International, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: لوله آبیاری، لوله تامین آب آشامیدنی، پروفیل های صلب ویژگی ها: Exelene PVC K65 معمولاً در ترکیبات PVC صلب استفاده می شود که می توانند از طریق اکستروژن تک و چند پیچی لوله و مجرا پردازش شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای آبیاری لوله‌کشی کاربردهای آب شرب پروفایل‌ها	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	0.56 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	65.0	-	DIN 53726
ویسکوزیته ذاتی	0.90	-	ASTM D1243
اندازه ذرات		-	-
	%	-	-
	%	-	-
ویسکوزیته نسبی	2.16	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.