CLEARTUF P60

تولیدکننده	& M&G Gruppo Mossi Ghisolfi	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین CLEARTUF P60 یک رزین پایه (یا مذاب) با گرید غذایی است که از استریفیکاسیون و پلی‌کندانساسیون منو اتیلن گلیکول (MEG) و ترفتالیک اسید خالص شده (PTA) حاصل می‌شود. مقداری ایزوفتالیک اسید خالص شده نیز به عنوان کوپلیمر در واکنش وجود دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر م-بنزن دی متیل مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	بطری ظرف غذا	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 250	F° 482.0	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 175	F° 347.0	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
نقطه شبنم	C° 29.0-	F° 20.2-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	% 3.0E-3	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.