Ultra Purge 9010

تولیدکننده	Moulds Plus International USA, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پاک‌کننده باقیمانده بسیار کم. بهترین عملکرد را در تغییر رنگ‌ها، تغییر مواد و خاموشی‌ها دارد. سیلندرها، نازل‌ها، رنجرهای داغ و سرهای اکستروژن را از رسوبات کربنی و رسوب‌ها پاک می‌کند. دارای عوامل گسترش‌دهنده است. دمای عملیاتی: 284°(140°C - 320°C) 608°F - F رزین پاک‌شده: PS PA PC ABS SAN PMMA PBT برای استفاده با: قالب‌گیری تزریقی، اکستروژن، رنجرهای داغ، قالب‌گیری دمشی بدون انباشته‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.