Ultra Purge BP

تولیدکننده	Moulds Plus International USA, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فرمول غلیظ به طور خاص طراحی شده برای پاک‌سازی ماشین‌آلات تولید قطعات دیواره نازک با قالب‌های استک در حین تغییر رنگ. ترکیب پاک‌کننده بسیار قابل شکل‌پذیری. دمای عملیاتی: 364°F - 752°F (190°C - 400°C) رزین پاک‌شده: PP PE TPO HDPE LDPE LLDPE برای استفاده با: قالب‌گیری تزریقی، رنجرهای داغ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.