# Ultra Purge HIGH-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Moulds Plus International USA, Inc. | **دسته بندی** | Proprietary |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ترکیب پاک کننده باقیمانده بسیار کم. بهترین عملکرد را با تغییر رنگ، تغییر مواد و خاموش کردن دارد. لوله ها، نازل ها، راهگاه های گرم و سرهای اکسترودرها را از رسوبات کربن و پوسته ها پاک می کند. دارای عوامل انبساطی است. دمای کارکرد: 374 درجه فارنهایت - 608 درجه فارنهایت (190 درجه سانتیگراد - 320 درجه سانتیگراد) رزین تصفیه شده: PS PA PC ABS SAN PMMA PBT برای استفاده با: قالب گیری تزریقی اکسترودرها راهگاه های گرم قالب گیری دمشی بدون آکومولاتور

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | ترکیب تخلیه | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.