Ultra Purge HS

تولیدکننده	Moulds Plus International USA, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پاک‌کننده با قابلیت قالب‌گیری بالا. به‌طور خاص طراحی شده است تا در هنگام پاک‌سازی پلی‌اولفین در تغییر رنگ، قطعات را قالب‌گیری کند. دمای کار: 338°(170°C - 300°C) 572°F - F رزین پاک‌شده: PP PE TPO HDPE LDPE LLDPE برای استفاده با: قالب‌گیری تزریقی، رنرهای داغ، اکستروژن، قالب‌گیری دمشی بدون انباشته‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.