Ultra Purge LOW-E

تولیدکننده	Moulds Plus International USA, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

بهترین عملکرد را با رزین های با دمای پایین در طول تغییر رنگ، تغییر مواد و خاموش کردن دارد. لوله ها، نازل ها، راهگاه های گرم و سرهای اکسترودرها را از بقایای کربن، رسوبات و پوسته ها پاک می کند. دارای عوامل انبساطی است. به شدت برای استفاده با PVC توصیه می شود. دمای کارکرد: 284 درجه فارنهایت - 500 درجه فارنهایت (140 درجه سانتیگراد - 260 درجه سانتیگراد) رزین تصفیه شده: PS PVC EVA POM TPE TPR TPU برای استفاده با: قالب گیری تزریقی اکسترودرها راهگاه های گرم قالب گیری دمشی بدون آکومولاتور

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.