Ultra Purge PET-E

تولیدکننده	Moulds Plus International USA, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

بهترین عملکرد را با تغییر رنگ دارد. لوله ها، نازل ها و سرهای اکسترودرها را از بقایای کربن پاک می کند. لکه های سیاه، رسوبات و پوسته ها را از بین می برد. به طور خاص برای تولید پریفرم ها و ظروف برای صنایع غذایی طراحی شده است. دمای کارکرد: 374 درجه فارنهایت - 608 درجه فارنهایت (190 درجه سانتیگراد - 320 درجه سانتیگراد) رزین تصفیه شده: PET برای استفاده با: قالب گیری تزریقی راهگاه های گرم اکسترودرها قالب گیری دمشی بدون آکومولاتور

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.