Ultra Purge PLUS

تولیدکننده	Moulds Plus International USA, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پاکسازی چندمنظوره طراحی شده برای تغییرات رنگ و مواد. لوله‌ها، نازل‌ها، رنران‌های داغ و سرهای اکسترودرها را از بقایای کربن، رسوبات و رسوب‌ها پاک می‌کند. دارای عوامل انبساطی است. ترکیب قابل قالب‌گیری. دمای عملیاتی: 374°F (190°C - 320°C) - 608°F رزین پاکسازی شده: استفاده عمومی برای استفاده با: اکسترودرهای قالب‌گیری تزریقی، رنران‌های داغ، اکسترودرها، قالب‌گیری دمشی بدون انباشته‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.