

CERTENE™ LDF-1220A

LDPE	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LDF-1220A یک رزین اصلی تأیید شده برای پوشش اکستروژن با سرعت بالا و سبک وزن طراحی شده است. LDF-1220A در بسته بندی انعطاف پذیر و برنامه های پوشش مقوا مانند مایعات/آبمیوه، لوله لمینت، پاکت های چاشنی، بسته بندی مواد غذایی خشک و تنقلات، پاکت های شکر و مواد پوشش دهنده استفاده می شود. LDF-1220A حاوی هیچ لغزشی و هیچ آنتی بلاک نیست. LDF-1220A با مقررات 2.2(c) FDA 21CFR177.1520 و با اکثر مقررات بین المللی مربوط به استفاده از پلی اتیلن در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف پذیری خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش بسته بندی غذا	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.915	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 12	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	m/min 240	کشش (Draw Down)
-	-	-	گردن دهی (Neck-in)
-	in 1.6	mm 40.6	
-	in 1.4	mm 35.6	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.