

# CERTENE™ PBM-20N

PP Homopolymer	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

PBM-20N یک گرید هسته دار و درجه یک تایید شده برای کاربردهای قالب گیری تزریقی است که نیاز به عملکرد ضربه متوسط دارند. کاربردهای PBM-20N شامل ظروف نگهداری، سطل ها و جعبه ها می باشد. PBM-20N با مقررات 3.2a 21 CFR 177.1520(c) FDA، شرایط استفاده B-H (مطابق با 21 CFR 176.170(c)) مطابقت دارد.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	عامل هسته زایی	-	-
ویژگی ها	هسته ای کوپلیمر ضربه ای مطابقت با تماس غذایی مقاومت به ضربه متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	ظرف جعبه بارگذاری	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 1	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.900	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 20	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3800.0	MPa 26.2	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 7.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 179847.12	MPa 1240	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.43	J/m 130	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.