

CERTENE™ PBM-50

PP Homopolymer	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PBM-50 یک کوپلیمر مقاوم به ضربه با گرید ممتاز و تایید شده است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. PBM-50 نرخ جریان بالا، ضربه خوب در دمای پایین و مدول خمشی بالا را ارائه می دهد. کاربردهای PBM-50 شامل سینی ها، قطعات نازک دیواره و لوازم خانگی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر ضربه ای انعطاف پذیری خوب سیالیت بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	قطعات دیواره نازک کالاهای خانگی سینی نگهدارنده	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.901	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 50	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 29.6	psi 4293.12	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1170	psi 169694.46	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 91	ft·lb/in 1.7	ASTM D256

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مستول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.