

CERTENE™ PHP-1

PP Homopolymer	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PHP-1 یک پلی پروپیلن درجه یک با گواهی است که به طور ویژه برای اکستروژن پروفیل طراحی شده است. PHP-1 قابلیت پردازش عالی و پایداری حرارتی طولانی مدت را ترکیب می کند. کاربردهای PHP-1 شامل پروفیل ها و ورق های صاف و موجدار است. PHP-1 با مقررات FDA 21CFR 177.1520 و با اکثر مقررات بین المللی مربوط به استفاده از پلی پروپیلن در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
کاربردها	ورق موجدار	-	-
	پروفایل ها	-	-
	ورق	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.905	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.50	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D785	-	101	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4902.28	MPa 33.8	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 13	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 200152.44	MPa 1380	مدول خمشی
ASTM D256A	ft·lb/in 1.29	J/m 69	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.