Mytex® AS78L(W)-GM-02

تولیدکننده	Mytex Polymers	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

AS78L(W)-GM-02 یک پلی پروپیلن ترکیبی اصلاح شده با لاستیک است که دارای خواص ضربه‌ای خوب و خواص جریان مواد عالی است. این محصول در رنگ مشکی عمومی برای کاربردهای کامل رنگ و در رنگ طبیعی یا پیش‌ساخته برای کاربردهای قالب‌گیری در رنگ و/یا رنگ جزئی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مدل‌ساز ضربه لاستیکی	-	-
ویژگی‌ها	جریان خوب مقاومت خوب در برابر ضربه تغییر یافته ضربه‌ای	- - -	- - -
کاربردها	بامپر خودرو قطعات خارجی خودرو	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه رنگ طبیعی رنگ نامشخص	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.988 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	14 %	-	ASTM D5630
سختی Shore	53	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1070 MPa	155190.66 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	74.0 C°	165.2 F°	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.