NANCAR® 1022

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1022 یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین با سختی متوسط بالا و مقاومت خوب در برابر روغن است. این ماده نوعی کوپلیمر متقاطع است که حاوی تثبیت‌کننده‌های غیر رنگی کافی برای شرایط ذخیره‌سازی عادی است. کاربردهای پیشنهادی شامل کاربردها در ورق‌های پنل درب خودرو، ورق‌های ضربه‌گیر، عایق سیم و کابل، پروفیل‌های اکسترود شده و غیره است. رزین‌های اصلاحی (مثلاً PVC).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاوم در برابر روغن	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی عایق پروفایل‌ها ورق کاربردهای سیم و کابل	- - - - -	- - - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	40 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	33.0 %	-	Internal Method
محتوای خاکستر	0.60 %	-	Internal Method
محتوای ژل	75 %	-	Internal Method
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.30 %	-	ASTM D5688

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.