# NANTEX® 630N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ,.Nantex Industry Co .Ltd | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NANTEX® 630N یک لاتکس کوپلیمر اکریلونیتریل بوتادین کربوکسیله شده است که برای غوطه وری دستکش و کاربردهای پوشش پارچه طراحی شده است. ویژگی ها: استحکام کششی عالی. مقاومت سایشی و پارگی عالی. مقاومت در برابر سوراخ شدن عالی. مقاومت خوب در برابر روغن، گریس و مواد شیمیایی. بدون پروتئین. نفوذ کم. احساس نرمی. کاربرد: ساخت دستکش های نایلونی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| | مقاوم | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | مقاومت در برابر پارگی خوب | - | - |
| | استحکام کششی بالا | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | مقاوم در برابر سوراخ شدن | - | - |
| | نرم | - | - |
| **کاربردها** | پوشش‌های پارچه | - | - |
| | کاربردهای نساجی | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **pH** | 8.3 | - | - |
| **جامدات کل** | 45 % | - | - |
| **ویسکوزیته** | 45 mPa·s | 45.0 cP | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.