NANTEX® 639

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANTEX® 639 یک لاتکس لاستیک سنتزی آکریلونیتریل بوتادین کربوکسیله حساس به حرارت است. این ماده بیشتر برای کاربردهای چرم مصنوعی و غیر بافته به دلیل مقاومت عالی در برابر روغن و حلال مناسب است. ویژگی‌ها: حساسیت حرارتی عالی را فراهم می‌کند. هنگامی که NANTEX® 639 برای تبدیل به یک ترکیب حساس به حرارت مخلوط می‌شود، ژل شدن ترکیب در محدوده دمایی بسیار باریک انجام می‌شود. دمای ژل شدن ترکیب لاتکس می‌تواند به راحتی برای شرایط آب و هوایی مختلف تنظیم شود. ترکیب آسان به دلیل ثبات مکانیکی و شیمیایی خوب. کاربرد: چسب برای منسوجات غیر بافته و زیرلایه چرم مصنوعی. چسب برای اندازه‌گیری منسوجات. عامل پوشش برای کاغذ سنباده یا زیرلایه مواد ساینده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر حلال	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	غیر بافته‌ها	-	-
	چرم مصنوعی	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	8.0	-	-
جامدات کل	44 %	-	-
ویسکوزیته	20 mPa·s	20.0 cP	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.