NaturePlast NP DU 202

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	Nylon 1010
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پیشرفت‌های تحقیق و توسعه امروز امکان تولید برخی از پلیمرهای متداول را به‌طور جزئی یا کامل از منابع گیاهی و نه از منابع فسیلی فراهم می‌کند. درجات BioPA که توسط NaturePlast تجاری‌سازی شده‌اند، همان خواص PA متداول را دارند و می‌توانند در تجهیزات پردازش پلاستیک استاندارد تبدیل شوند. بازارها: خودروسازی، قطعات فنی، بسته‌بندی، منسوجات و غیره. خواص مشابه با PA مبتنی بر روغن. سهولت پردازش. قابل بازیافت در جریان‌های PA موجود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب مواد قابل بازیافت محتوای منبع تجدیدپذیر	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات مهندسی بسته‌بندی کاربردهای نساجی	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	160 cm³/g	-	ISO 307

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	171 C°	339.8 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست‌محور	100 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.