NEOFLON™ LP-1030

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	Fluoropolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEOFLON CPT نوع جدیدی از فلوئوروپلیمر است که دارای خواص سد عالی در برابر انواع حلال های آلی و اسیدهای فعال بالا به ویژه برای HF، HCl، HNO3 است. برای چسبیدن به پلاستیک های دیگر طراحی شده است. برای اکستروژن در لوله ها، فیلم ها و غیره چند لایه مناسب است. ویژگی ها مناسب برای لوله ها و ورق ها برای کاربردهای نیمه هادی ها و مواد شیمیایی. لوله های چند لایه با PFA قبلاً به عنوان لوله های با نفوذپذیری کم در بسیاری از مشتریان ثابت شده اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع چسبندگی خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم چندلایه ورق لوله‌کشی	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 to 10 g/10 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.