NEOFLON™ RP-4020

تولیدکننده	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**دسته بندی**	Fluoropolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEOFLON EFEP یک فلورور پلیمر جدید است که توانایی چسبیدن به مواد دیگر را دارد، که با فلورور پلیمرهای غیرچسبنده موجود متفاوت است. علاوه بر این، همان مقاومت شیمیایی را مانند سایر انواع فلورور پلیمرها دارد. چگالی خاص آن تقریباً 1.75 است. یک محصول لمینت شده مانند لوله و فیلم چند لایه می‌تواند با قالب‌گیری اکستروژن به دست آید. این ماده از فلورور پلیمرهای معمولی شفاف‌تر است و ماده نسل بعدی برای گسترش امکانات کاربرد فلورور پلیمر است. ویژگی‌ها: قابل چسبیدن به سایر پلاستیک‌ها و شفافیت عالی. مناسب برای لوله‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب شفافیت بالا	- -	- -
کاربردها	فیلم چندلایه لوله‌کشی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 to 50 g/10 min	-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	155 to 170 °C	311.0 - 338.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.