NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، جریان پذیری بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربرد معمول NEXT REPROCESSED ABS 342-300RG: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) جریان بالا مقاومت به ضربه متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها، بازیافتی	-	
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2520 MPa	365495.76 psi	ASTM D638
استحکام کششی	0.0379 MPa	5.5 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	58 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.