NEXT REPROCESSED ABS 6500-300R

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REPROCESSED ABS 6500-300R یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم NEXT REPROCESSED ABS 6500-300R عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، قابلیت فرآیندپذیری خوب، جریان پذیری بالا، مقاوم در برابر ضربه، براقیت کم. کاربرد معمول NEXT REPROCESSED ABS 6500-300R: مبلمان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب جریان بالا درخشش پایین مقاومت به ضربه متوسط	- - - -	- - - -
کاربردها	مبلمان	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها، بازیافتی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 to 12 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D638
استحکام کششی	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
ازدیاد طول در شکست	2.07 GPa	300.23 kpsi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	76.7 C°	170.06 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.