NEXT REPROCESSED ABS LGA-300R

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REPROCESSED ABS LGA-300R یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی‌های مهم NEXT REPROCESSED ABS LGA-300R عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، قابلیت فرآیندپذیری خوب. کاربرد معمول NEXT REPROCESSED ABS LGA-300R: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) قابلیت قالب‌گیری خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها، بازیافتی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 to 12 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D638
استحکام کششی	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D790
ازدیاد طول در شکست	1.93 GPa	279.92 kpsi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.