NEXT REGRIND PC LS1-100RG

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REGRIND PC LS1-100RG یک ماده پلی کربنات (PC) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی‌های مهم NEXT REGRIND PC LS1-100RG عبارتند از: دوستدار محیط زیست/سبز، ویسکوزیته پایین، پایدار در برابر UV. کاربرد معمول NEXT REGRIND PC LS1-100RG: مبلمان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	مبلمان	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	خرد کردن مجدد	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 to 16 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
استحکام کششی	56.5 MPa	8194.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	670 J/m	12.55 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	128 C°	262.4 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.