NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PC+ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG یک ماده پلی کربنات + ABS (PC+ABS) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم NEXT REGRIND PC/ ABS 830-300RG عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاوم در برابر حرارت، ویسکوزیته بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربرد معمول NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب مقاومت حرارتی بالا مقاومت ضربه بالا ویسکوزیته بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	خرد کردن مجدد	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 to 5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
استحکام کششی	41.4 MPa	6004.57 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	610 J/m	11.43 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.