NEXT REGRIND POMC GC25-100RG

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	۲۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REGRIND POMC GC25-100RG یک ماده استال (POM) کوپلیمر پر شده با 25% الیاف شیشه است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی‌های مهم NEXT REGRIND POMC GC25-100RG عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، استحکام بالا. کاربرد معمول NEXT REGRIND POMC GC25-100RG: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 25% پرکننده بر اساس وزن	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	خرد کردن مجدد	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.60 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	689 MPa	99931.18 psi	ASTM D790
استحکام کششی	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	161 C°	321.8 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.