NEXT REGRIND POMC M90-300RG

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REGRIND POMC M90-300RG یک ماده استال (POM) کوپلیمر است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی موجود است. ویژگی‌های مهم NEXT REGRIND POMC M90-300RG عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، کوپلیمر، قابلیت فرآیندپذیری خوب. کاربرد معمول NEXT REGRIND POMC M90-300RG: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر عمومی (هدف) قابلیت قالب‌گیری خوب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	خرد کردن مجدد	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 to 12 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	80	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2520 MPa	365495.76 psi	ASTM D790
استحکام کششی	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	58 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2550 MPa	369846.9 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	61 J/m	1.14 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	107 C°	224.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.