# NEXUS PE HDPE-0350

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Nexus Resin Group, LLC. | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی بالا برای کاربردهای قالب گیری دمشی Nexus HDPE-0350 برای کاربردهای قالب گیری دمشی عمومی که نیاز به ESCR و خواص ضربه ای خوبی دارند، طراحی شده است. همچنین با بسته آنتی استات نیز موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف)<br>مقاومت خوب در برابر ضربه<br>مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای دمش‌گیری<br>عمومی (هدف) | -<br>- | -<br>- |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.950 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.30 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 25.5 MPa | 3698.47 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 700 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1100 MPa | 159541.8 psi | ASTM D790 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.