NEXUS PE LDPE-0319

تولیدکننده	Nexus Resin Group, LLC.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن با چگالی کم برای کاربردهای سنگین Nexus LDPE-0319 برای فیلم‌های سنگین، کیسه‌های حمل و نقل و کاربردهای انقباض صنعتی که نیاز به چقرمگی عالی دارند، طراحی شده است. در بسته‌های مختلف لغزش و ضد بلوک موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
کاربردها	فیلم کیسه های سنگین پوشش جمع شونده	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 20.7	psi 3002.29	-
	MPa 19.3	psi 2799.23	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 300	-	-
	% 500	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 230	oz 8.11	ASTM D1709

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.