NEXUS PE LLDPE-B118

تولیدکننده	Nexus Resin Group, LLC.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن خطی با چگالی کم برای کاربردهای فیلم دمش. Nexus LLDPE-B118 برای کاربردهای فیلم دمش مانند آستر و استرچ رپ طراحی شده است. در بسته بندی های مختلف لغزنده و آنتی بلاک موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم لایه‌ها پوشش کششی	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 35.9	psi 5206.86	-
	MPa 24.8	psi 3596.94	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 1500	-	-
	% 1500	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 120	oz 4.23	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.