

## Bamtac BPP235A

PP Homopolymer	دسته بندی	Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف بامبو	فیلر

### توضیحات محصول

BPP235A، یک ترکیب از PP و الیاف بامبو. این ماده دارای مقاومت بالای ضربه است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف بامبو	-	-
ویژگی ها	مقاومت ضربه بالا	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.01 to 1.05 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 to 12 g/10 min	-	ISO 1133
جمع شدگی (Shrinkage)	0.90 to 1.2 %	-	-
سختی Shore	55 to 60	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	-	MPa	مدول کششی
ISO 527-2	-	MPa	تنش کششی
ISO 527-2	-	%	کرنش کششی
ISO 178	-	MPa	مدول خمشی
ISO 178	-	MPa	تنش خمشی
ISO 180	-	kJ/m <sup>2</sup>	استحکام ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.