Niuk 10TE15

تولیدکننده	Shanghai Niuk New Plastic Technology .Co., Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۵٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Niuk 10TE15 یک ماده پلی پروپیلن است که با 15% تالک پر شده است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Niuk 10TE15 عبارتند از: دارای رتبه آتش سوزی، مقاوم در برابر حرارت، جریان پذیری بالا، صلب. کاربرد معمول Niuk 10TE15: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	تالک، 15% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	جریان بالا مقاومت حرارتی بالا سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات خارجی خودرو پنل ابزار خودرو قطعات داخلی خودرو	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 1.2 %	-	ISO 2577
	1.0 to 1.2 %	-	-
		-	-
محتوای خاکستر	15 %	-	ISO 3451

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	100 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
تنش خمشی	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/B

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.