NEFTEKHIM PE 4252J (524F2)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از پلیمریزاسیون فاز گازی اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلز-آلی پیچیده. فرمول تثبیت کننده: ضد اسید، آنتی اکسیدان، تثبیت کننده حرارتی، کمک فرآیند، عامل پراکنده کننده. کاربرد: کاربرد عمومی، قالب گیری بادی مقالاتی تا 2 dm³. الزامات فنی: TU 2211-145-05766801-2008

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	کمک‌پردازش	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دمش‌گیری عمومی (هدف)	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 to 0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.15 to 0.30 g/10 min	-	ASTM D1238
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1250 MPa	181297.5 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	190 J/m	3.56 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.