NEFTEKHIM PE 6949C

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از پلیمریزاسیون فاز گازی اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلزی آلی پیچیده. دستورالعمل تثبیت: ضد اسید، آنتی اکسیدان، تثبیت کننده حرارتی، کمک فرآیند، کمک پراکنده کننده، دوده. کاربرد: لوله ها و اتصالات برای شبکه توزیع گاز و همچنین لوله ها و اتصالات تحت فشار برای سیستم های تامین آب آشامیدنی سرد. مشخصات: TU 2211-150-05766801-2009

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	خنثی‌کننده اسید	-	-
	کربن سیاه	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت در برابر اسید	-	-
	پایداری حرارتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	سیستم لوله‌کشی اتصالات لوله لوازم جانبی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	پی‌پی‌آی PE-80	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238
محتوای کربن بلک	%	-	ISO 6964

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.