NEFTEKHIM PE 4133Q (33403)

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصولی که از پلیمریزاسیون گاز فاز اتیلن در حضور کاتالیزورهای فلزآلی پیچیده به دست آمده است. فرمول تثبیت: ضد اسید، آنتی اکسیدان، پایدارکننده حرارتی، عامل پخش کننده.. کاربرد: فیلم سفت ریخته‌گری، فیلم پشتیبان پوشک. الزامات فنی: TU 2211-145-05766801-2008

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید آنتی‌اکسیدان تثبیت کننده حرارتی	- - -	- - -
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید آنتی‌اکسیدان قابل پخش پایداری حرارتی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم محصولات بهداشتی	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.931 to 0.935 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 to 3.4 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای ژل	100 pcs/m²	-	-
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.