NEFTEKHIM PE 6438R

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول به دست آمده از کوپلیمریزاسیون فاز گازی اتیلن با هگزن-1 در حضور کاتالیزورهای فلز-آلی پیچیده. فرمول تثبیت: ضد اسید، آنتی اکسیدان، تثبیت کننده حرارتی، عامل پراکنده کننده. ویژگی: ESCR بالا، پایداری حرارتی طولانی مدت بالا، استحکام، مقاومت در برابر تخریب اکسیداتیو در طول تولید PE، فرآوری آن و استفاده از محصول. کاربرد: قالب گیری چرخشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خنثی‌کننده اسید	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	قابل پخش	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	استحکام بالا	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.936 to 0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.2 to 4.2 g/10 min	-	ASTM D1238
نسبت جریان مذاب		-	ASTM D1238

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.