NEFTEKHIM PS 402M

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه پلی استایرن عمومی با استحکام بالا و قابلیت قالب گیری خوب با روغن معدنی به عنوان نرم کننده، استحکام ترکیبی و مقاومت در برابر حرارت بالا. تولید شده توسط روش پلیمریزاسیون توده ای آغاز شده. کاربرد: ساخت اکستروژن و فوم ورق پلی استایرن ضخیم برای ظروف روشنایی. همچنین برای ساخت قطعات بزرگ لوازم خانگی برقی (قطعات شفاف محافظت در برابر گرد و غبار و غیره) و لوازم التحریر توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر 2	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت قالب‌گیری خوب مقاومت حرارتی بالا استحکام بالا	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها عمومی (هدف) کاربردهای روشنایی لوازم ثابت	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فوم اکستروژن ورق	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 to 3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	42.0 MPa	6091.6 psi	ASTM D638
استحکام خمشی	90.0 MPa	13053.42 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باقیمانده	0.050 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.