NEFTEKHIM PS 410M

تولیدکننده	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه پلی استایرن عمومی با جریان معمولی با روغن معدنی به عنوان نرم کننده. تولید شده توسط روش پلیمریزاسیون توده ای آغاز شده. کاربرد: ساخت محصولات با قالب گیری فشاری. برای ساخت ظروف خانه، ظروف غذا، ظروف پزشکی، لوازم التحریر، اسباب بازی و غیره توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر 2	-	-
کاربردها	ظروف غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	لوازم ثابت	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 to 12 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	39.0 MPa	5656.48 psi	ASTM D638
استحکام خمشی	73.0 MPa	10587.77 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استایرن باقیمانده	0.050 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.