NP Purge™ Series

تولیدکننده	Noble Polymers	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NP Purge™ یک ترکیب پاک کننده بر پایه الفین است. NP Purge برای پاکسازی طیف گسترده ای از رزین های کالایی و مهندسی مناسب است. هنگامی که طبق توصیه استفاده شود، زمان تغییر رنگ و مواد به طور قابل توجهی کاهش می یابد و بیشتر مواد ضایعاتی تولید شده در طول فرآیند پاکسازی از بین می رود. NP Purge غیر ساینده است و از یک واکنش شیمیایی تهاجمی برای پاکسازی کارآمد دستگاه های قالب گیری تزریقی و اکسترودرها استفاده نمی کند. پس از زمان خیساندن توصیه شده، واکنش NP Purge کامل می شود و قبل از اینکه به سرعت توسط رزین/رنگ بعدی جابجا شود، مواد قبلی را از تجهیزات پردازش تمیز می کند. خصوصیات: موثر در دماهای بین 350 درجه فارنهایت - 600 درجه فارنهایت نیازی به مخلوط کردن نیست تمایل کم به سطوح فلزی، جابجایی آن را آسان می کند از نظر حرارتی پایدار است، می توان آن را برای خاموش کردن در سیلندر باقی گذاشت پاک کننده مبتنی بر رزین بدون مواد شیمیایی مضر دستورالعمل های پردازش توصیه شده: نقاط تنظیم سیلندر را بین 350 درجه فارنهایت - 600 درجه فارنهایت تأیید کنید سیلندر را با NP Purge پر کنید پیچ دستگاه قالب گیری تزریقی یا اکسترودر را متوقف کنید. اجازه دهید NP Purge به مدت 5-8 دقیقه در سیلندر در دما خیس بخورد رزین/رنگ بعدی را برای پردازش وارد کنید سیستم را پاک کنید تا زمانی که رزین/رنگ بعدی، رزین/رنگ قبلی و NP Purge را جابجا کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب غیر خورنده	- -	- -
کاربردها	ترکیب تخلیه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.