NOVAPOL® HB-W555-AC

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL® HB-W555-AC یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی موجود است. ویژگی های مهم NOVAPOL® HB-W555-AC عبارتند از: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی)، خلوص بالا، مقاوم در برابر ضربه، صلب. کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی، کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری پردازش	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه چگالی بالا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) خلوص بالا سختی بالا	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- -	- -
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد			
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.955 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	830 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	720 J/m	13.49 ft·lb/in	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	420 kJ/m²	199.84 ft·lb/in²	ASTM D1822

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.