NOVAPOL® TI-0338-A

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	LMDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NOVAPOL® TI-0338-A یک ماده پلی اتیلن با چگالی متوسط خطی است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن فیلم در دسترس است. ویژگی های مهم NOVAPOL® TI-0338-A عبارتند از: آنتی اکسیدان، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، کومونومر هگزن. کاربردهای معمول عبارتند از: افزودنی/مستربچ، کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب همومر هگزن	- - - -	- - - -
کاربردها	مخلوط کردن مستر بچ	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238
بلورینگی (Crystallinity)	56 %	-	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	129 C°	264.2 F°	Internal Method
دمای تبلور پیک (DSC)	114 C°	237.2 F°	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.