Dylite® F271TF

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dylite® F271TF یک ماده پلی استایرن منبسط شده است. این ماده در آمریکای شمالی برای پردازش فوم در دسترس است. ویژگی های مهم Dylite® F271TF عبارتند از: چرخه قالب گیری سریع، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، براقیت بالا. کاربرد معمول Dylite® F271TF: کاربردهای تماس با مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل گسترش چرخه قالب‌گیری سریع قابل قبول برای تماس با غذا درخشش بالا	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1640 FDA 21 CFR 178.3010	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.61 to 0.64 g/cm³	-	-
محتوای پنتان	5.3 wt %to 5.9	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	304.8 µm to 508.0	12.0 - 20.0 mil	-
مقاومت حرارتی	4.20 in/1	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	79.4 C°	174.92 F°	ASTM D794
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.034 W/m/K	-	ASTM C177

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.