Dylite® F271TU

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dylite® F271TU یک ماده پلی استایرن منبسط شده است. این ماده در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی های مهم Dylite® F271TU عبارتند از: کم بو یا بدون بو/طعم، چرخه قالب گیری سریع، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، براقیت بالا، عایق. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای تماس با مواد غذایی، ظروف، لوازم آشپزخانه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
	عایق حرارتی	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	فنجان‌ها	-	-
	ظروف دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/72/EC	-	-
	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
	FDA 21 CFR 178.3010	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.61 to 0.64 g/cm³	-	-
محتوای پنتان	5.3 wt %to 5.9	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه دانه (Bead Size)	300.0 µm to 500.0	11.81 - 19.69 mil	-
مقاومت حرارتی	4.20 in/1	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	80.0 C°	176.0 F°	-
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.034 W/m/K	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.