ARCEL® 640 (6.00 pcf)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ARCEL® 640 (6.00 pcf) یک ماده پلی‌استایرن + PE (PS+PE) است. این ماده در آمریکای شمالی برای پردازش فوم موجود است. کاربرد معمول ARCEL® 640 (6.00 pcf): فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
کاربردها	فوم	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0961 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	0.700 to 1.40 mm	0.02756 - 0.05512 in	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای VOC		-	-
	% 9.2	-	-
	% 0.30	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی	MPa 0.780	psi 113.13	ASTM C203
استحکام فشاری		-	ASTM D1621
	MPa 0.545	psi 79.05	-
	MPa 0.845	psi 122.56	-
	MPa 1.91	psi 277.02	-
استحکام کششی	MPa 0.685	psi 99.35	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 5.2	-	ASTM D412

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min 27	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.