ARCEL® 730 (1.50 pcf)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ARCEL® 730 (1.50 pcf) یک ماده پلی‌استایرن + PE (PS+PE) است. این ماده در آمریکای شمالی برای پردازش فوم موجود است. کاربرد معمول ARCEL® 730 (1.50 pcf): فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
کاربردها	فوم	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی سفید	- -	- -
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0240 g/cm³	-	ASTM D3575

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه ذرات	0.800 to 1.70 mm	0.0315 - 0.06693 in	-
محتوای VOC		-	-
	11 %	-	-
	0.30 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش خمشی	12 %	-	ASTM C203
استحکام کششی	0.338 MPa	49.02 psi	ASTM D3575
استحکام خمشی		-	ASTM C203
	0.289 MPa	41.92 psi	-
	0.238 MPa	34.52 psi	-
استحکام فشاری		-	ASTM D3575
	0.117 MPa	16.97 psi	-
	0.144 MPa	20.89 psi	-
	0.198 MPa	28.72 psi	-
	0.449 MPa	65.12 psi	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ شدن (Puncture)	168 N	37.77 lbf	ASTM D3763
استحکام پارگی	1.8 kN/m	-	ASTM D3575

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.