ARCEL® 730 (2.50 pcf)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ARCEL® 730 (2.50 pcf) یک ماده پلی‌استایرن + PE (PS+PE) است. این ماده در آمریکای شمالی برای پردازش فوم موجود است. کاربرد معمول ARCEL® 730 (2.50 pcf): فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
کاربردها	فوم	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی سفید	- -	- -
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0400 g/cm³	-	ASTM D3575

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه ذرات	to 1.70 mm 0.800	in 0.06693 - 0.0315	-
محتوای VOC		-	-
	% 11	-	-
	% 0.30	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش خمشی	% 10	-	ASTM C203
استحکام کششی	MPa 0.542	psi 78.61	ASTM D3575
استحکام خمشی		-	ASTM C203
	MPa 0.534	psi 77.45	-
	MPa 0.479	psi 69.47	-
استحکام فشاری		-	ASTM D3575
	MPa 0.238	psi 34.52	-
	MPa 0.276	psi 40.03	-
	MPa 0.345	psi 50.04	-
	MPa 0.690	psi 100.08	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	kN/m 3.2	-	ASTM D3575

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.