ARCEL® LD (1.5 pcf)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ARCEL® LD (1.5 pcf) یک ماده پلی استایرن + PE (PS+PE) است. این ماده در آمریکای شمالی برای فرآوری فوم موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی سفید	- -	- -
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0240 g/cm³	-	ASTM D3575
اندازه ذرات	0.900 to 2.00 mm	0.03543 - 0.07874 in	-

محتوای VOC

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 7.5	-	-
	% 0.30	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش خمشی	% 11	-	ASTM C203
استحکام کششی	MPa 0.356	psi 51.63	ASTM D3575
استحکام خمشی		-	ASTM C203
	MPa 0.352	psi 51.05	-
	MPa 0.317	psi 45.98	-
استحکام فشاری		-	ASTM D3575
	MPa 0.144	psi 20.89	-
	MPa 0.168	psi 24.37	-
	MPa 0.230	psi 33.36	-
	MPa 0.490	psi 71.07	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ شدن (Puncture)	N 198	lbf 44.51	ASTM D3763
استحکام پارگی	kN/m 1.8	-	ASTM D3575

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min 110	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.