ARCEL® ULV (2.00 pcf)

تولیدکننده	NOVA Chemicals	**دسته بندی**	PS+PE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ARCEL® ULV (2.00 pcf) یک ماده پلی استایرن + PE (PS+PE) است. این ماده در آمریکای شمالی برای فرآوری فوم موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی سفید	- -	- -
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0320 g/cm³	-	ASTM D3575
اندازه ذرات	0.900 to 2.00 mm	0.03543 - 0.07874 in	-

محتوای VOC

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 5.5	-	-
	% 0.30	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش خمشی	% 9.9	-	ASTM C203
استحکام کششی	MPa 0.478	psi 69.33	ASTM D3575
استحکام خمشی		-	ASTM C203
	MPa 0.499	psi 72.37	-
	MPa 0.459	psi 66.57	-
استحکام فشاری		-	ASTM D3575
	MPa 0.206	psi 29.88	-
	MPa 0.238	psi 34.52	-
	MPa 0.308	psi 44.67	-
	MPa 0.645	psi 93.55	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سوراخ شدن (Puncture)	N 266	lbf 59.8	ASTM D3763
استحکام پارگی	kN/m 2.5	-	ASTM D3575

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.